

理光 RICOH P 200 / P 201W / M 340 / M 340W / M 340F / M 340FW

主要规格

产品型号	黑白激光打印机		黑白激光多功能一体机		黑白激光多功能一体机		
	P 200	P 201W	M 340	M 340W	M 340F	M 340FW	
一般规格							
打印速度	标准: 34页/分钟 选项: 高达 36页/分钟	标准: 34页/分钟 选项: 高达 36页/分钟	标准: 34页/分钟 选项: 高达 36页/分钟	标准: 34页/分钟 选项: 高达 36页/分钟	标准: 34页/分钟 选项: 高达 36页/分钟	标准: 34页/分钟 选项: 高达 36页/分钟	
首页输出时间(M)	小于2.8秒 (以标准模式下的标准纸为基准)	小于2.8秒 (以标准模式下的标准纸为基准)	小于2.8秒 (以标准模式下的标准纸为基准)	小于2.8秒 (以标准模式下的标准纸为基准)	小于2.8秒 (以标准模式下的标准纸为基准)	小于2.8秒 (以标准模式下的标准纸为基准)	
预热时间(M)	小于2.8秒	小于2.8秒	小于2.8秒	小于2.8秒	小于2.8秒	小于2.8秒	
打印分辨率	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	
接口	高速USB2.0	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.11b/g/n 无线LAN	高速USB2.0	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.11b/g/n 无线LAN	高速USB2.0	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.11b/g/n 无线LAN	
内存	256MB	64MB	64MB	128MB	256MB	256MB	
打印语言	GBL	PCL, P5	GBL	PCL, P5	GBL	PCL, P5	
显示屏	-	1英寸LED单色屏	2英寸LED单色屏	2英寸LED单色屏	2英寸LED单色屏	2.2英寸触摸屏	
双面打印	自动双面打印	自动双面打印	自动双面打印	自动双面打印	自动双面打印	自动双面打印	
操作系统	Windows 7/8.1/10/Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8.1/10/Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8.1/10/Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8.1/10/Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8.1/10/Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Windows 7/8.1/10/Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016	
支持	Mac OS	Mac OS X 11.1 - 10.13	Mac OS X 11.1 - 10.13	Mac OS X 11.1 - 10.13	Mac OS X 11.1 - 10.13	Mac OS X 11.1 - 10.13	
Linux	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5	Redhat Enterprise 7.4/6, Fedora 25/24, Mageia 6/5.6, openSUSE 13.2/12.3, openSUSE 42.4/42.3, Ubuntu 12.04 LTS, Debian 8.0/8.1, CentOS 7.0/7.1, Oracle Linux 6.8/6.9, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4/7.5
机身体积 (宽×深×高)	356×360×313mm	356×360×313mm	410×399×377mm	410×399×377mm	410×399×377mm	410×399×377mm	
净重	7.9kg	7.9kg	10.9kg	12.9kg	12.9kg	12.9kg	
纸盒输入容量	纸盒: 250页 手送台: 1页	纸盒: 250页 手送台: 1页	纸盒: 250页 手送台: 1页	纸盒: 250页 手送台: 1页	纸盒: 250页 手送台: 1页	纸盒: 250页 手送台: 1页	
纸盒输出容量	150页	150页	120页	120页	120页	120页	
纸张规格	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm	标准: A4, B5, 8.5×11, Executive 自定义: 自定义: 762×127mm-226×356mm
纸盒厚度	纸盒: 60.3kg/m ² 手送台: 60.2kg/m ²	纸盒: 60.3kg/m ² 手送台: 60.2kg/m ²	纸盒: 60.3kg/m ² 手送台: 60.2kg/m ²	纸盒: 60.3kg/m ² 手送台: 60.2kg/m ²	纸盒: 60.3kg/m ² 手送台: 60.2kg/m ²	纸盒: 60.3kg/m ² 手送台: 60.2kg/m ²	
送纸器	-	-	50页	50页	50页	50页	
打印介质类	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、相纸、信封	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、相纸、信封	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、相纸、信封	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、相纸、信封	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、相纸、信封	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、相纸、信封	
复印规格							
复印速度	-	-	高达34页/分钟	高达34页/分钟	高达34页/分钟	高达34页/分钟	
复印分辨率	-	-	高达6000×6000dpi	高达6000×6000dpi	高达6000×6000dpi	高达6000×6000dpi	
复印数量	-	-	1-999	1-999	1-999	1-999	
缩放	-	-	25%-400%, 1/2英寸增量	25%-400%, 1/2英寸增量	25%-400%, 1/2英寸增量	25%-400%, 1/2英寸增量	
非标准复印	-	-	支持	支持	支持	支持	
社会复印	-	-	2合1合1	2合1合1	2合1合1	2合1合1	
扫描规格							
扫描方式	-	-	CS	CS	CS	CS	
扫描分辨率	-	-	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	高达 1200×1200dpi	
扫描文件类	-	-	TIF, JPEG, BMP, PDF, High Compression PDF, PDF/A, Secured PDF, Scalable PDF, PNG, XPS	TIF, JPEG, BMP, PDF, High Compression PDF, PDF/A, Secured PDF, Scalable PDF, PNG, XPS	TIF, JPEG, BMP, PDF, High Compression PDF, PDF/A, Secured PDF, Scalable PDF, PNG, XPS	TIF, JPEG, BMP, PDF, High Compression PDF, PDF/A, Secured PDF, Scalable PDF, PNG, XPS	
传真规格							
传真格式	-	-	-	-	PS1/MPX	PS1/MPX	
传真速度	-	-	-	-	高达 33.0bps	高达 33.0bps	
传输速度	-	-	-	-	约 2.5秒	约 2.5秒	
传真程序	-	-	-	-	支持	支持	
电话手册	-	-	-	-	支持	支持	
电源规格							
电源	220-240V/50/60Hz, 额定 46A	220-240V/50/60Hz, 额定 46A	220-240V/50/60Hz, 额定 46A	220-240V/50/60Hz, 额定 46A	220-240V/50/60Hz, 额定 46A	220-240V/50/60Hz, 额定 46A	
打印	5.0W 或更低	5.0W 或更低	4.75W 或更低	4.75W 或更低	4.75W 或更低	4.75W 或更低	
待机	48W 或更低	48W 或更低	43W 或更低	43W 或更低	43W 或更低	42W 或更低	
休眠	6.0W 或更低	6.0W 或更低	6.3W 或更低	6.3W 或更低	6.3W 或更低	6.4W 或更低	
噪音规格							
声压	工作: 71.0dB(A)或更低 待机: 65.4dB(A)或更低	工作: 71.0dB(A)或更低 待机: 65.4dB(A)或更低	工作: 71.0dB(A)或更低 待机: 65.4dB(A)或更低	工作: 71.0dB(A)或更低 待机: 65.4dB(A)或更低	工作: 71.0dB(A)或更低 待机: 65.4dB(A)或更低	工作: 71.0dB(A)或更低 待机: 65.4dB(A)或更低	
声压	工作: 48.4dB(A)或更低 待机: 30.4dB(A)或更低	工作: 48.4dB(A)或更低 待机: 30.4dB(A)或更低	工作: 48.4dB(A)或更低 待机: 30.4dB(A)或更低	工作: 48.4dB(A)或更低 待机: 30.4dB(A)或更低	工作: 48.4dB(A)或更低 待机: 30.4dB(A)或更低	工作: 48.4dB(A)或更低 待机: 30.4dB(A)或更低	
耗材规格							
硒鼓	M 340 3000页*3 M 340 3000页*3 (标准容量3000页*3)	M 340 3000页*3 M 340 3000页*3 (标准容量3000页*3)	M 340 3000页*3 M 340 3000页*3 (标准容量3000页*3)	M 340 3000页*3 M 340 3000页*3 (标准容量3000页*3)	M 340 3000页*3 M 340 3000页*3 (标准容量3000页*3)	M 340 3000页*3 M 340 3000页*3 (标准容量3000页*3)	

备注: 本电子文档或印品上出现的其它产品及品牌名称均为相应厂商的商标或注册商标。(*) 不支持 Windows 8.1 R1(*) 不支持 Windows Server 2008 版本(*) 符合 ISO19752 标准, 打印 A4/Letter 纸张

RICOH 理光(中国)投资有限公司
imagine. change.

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路 2-8 号 兰生大厦 24 楼

电话: (021)5238-0222

传真: (021)5238-2070

邮编: 200021



欢迎添加
理光中国微信

订购信息表			
主机	耗材	主机	耗材
订购编号	货品名称	订购编号	货品名称
408368	P 200	408374	Print Cartridge M 340L
408369	M 340	408375	Print Cartridge M 340H
408370	M 340F	408376	Drum Unit M 340
408371	P 201W		
408372	M 340W		
408373	M 340FW		

所有品牌和/或产品名称均为所有者的商标。规格及外观如有更改, 恕不另行通知。实际产品的颜色可能与宣传册中所示的颜色略有不同。本宣传册的图片并非实物照片, 相关细节可能会有不同。

理光客户服务热线
400-888-0022
理光特约经销商
www.ricoh.com.cn/support/

理光黑白激光打印机 / 黑白激光多功能一体机

RICOH P 200/P 201W M 340/M 340W M 340F/M 340FW

☑ 打印 ☑ 复印 ☑ 扫描 ☑ 传真



理光 P 200 34页/分钟 打印	理光 M 340 34页/分钟 打印 复印 扫描	理光 M 340F 34页/分钟 打印 复印 扫描 传真
理光 P 201W 34页/分钟 打印	理光 M 340W 34页/分钟 打印 复印 扫描	理光 M 340FW 34页/分钟 打印 复印 扫描 传真

RICOH
imagine. change.

P 200/M 340系列 A4黑白激光打印机、多功能一体机 满足家庭办公、中小型工作组文印需求 智简高效，致享文印



致享打印高效率

P 200/M 340全系列提供高达34ppm的连续打印速度，首页输出时间仅需8.5秒，畅享高效打印。

1200x1200dpi高打印分辨率

P 200/M 340全系列打印分辨率可高达1200x1200dpi，实现高精高品质打印。

自动双面打印

全系列配备了自动双面打印功能，为您节约纸张，降低办公文印开支。

直观的控制面板，上手更简单

采用人性化的控制面板设计，背光液晶屏和全新设计的宽大按键，带来更好的操作体验。



标配自动送稿器

M 340W/M 340F/M 340FW标配50页自动送稿器，其中M 340FW搭载的是双面同步自动送稿器，可一次性读取文档正反面内容，让繁琐的文印工作变得一气呵成！



支持多合一，身份证复印功能

身份证复印功能能够快速将身份证两面复印到纸张单面。多合一复印功能可将多张文档缩放至1张A4纸上。轻松！省心！节约！



扫描到网络共享文件夹和E-mail

M 340/M 340W/M 340F/M 340FW可以经过轻松配置即可扫描到指定的网络共享文件夹或者是邮箱，轻松快捷。



合作无间，智享打印

智能手机和平板电脑越来越多地加入到我们的工作流中，如何可以被忽略？理光P 200/M 340系列为iOS/Android系统智能手机和平板电脑提供增强的支持！



无线网络/WIFI-Direct支持

P 201W, M 340W, M 340FW标配802.11b/g/n无线网络，可以部署在办公室任意位置，不再受布线条件的羁绊。



Airprint支持

支持Airprint“隔空打印”功能，可以轻松地从Mac、iPhone、iPad或iPod touch打印无损照片和文稿，而无需安装其他软件。



Mopria支持

通过Mopria协议，Android设备可以更易于进行配置和打印作业，而无需更专业IT知识。



鼓粉分离技术

鼓粉分离式耗材，碳粉使用完毕后可以保留鼓组件，只需更换碳粉盒，同时有标准装和大容量装可选择，满足不同用户的打印需求，无忧畅打、经济实惠！在后期使用中有效为您降低成本。



标配网络打印

P 201W, M 340W, M 340FW支持百兆有线网络，团队成员轻松共享！